



ОЧИЩУВАЧ ВИСОЛІВ МЕГАТРОН

очищення цегли, каменю, концентрат

Опис матеріалу:

Якісний концентрований засіб для очищення цегли, каменю, керамічної плитки від цементних та бетонних залишків, вапняку, солі і гіпсу, будівельного клею. Легко видаляє практично будь-який вид забруднень / нальоту на різноманітних мінеральних поверхнях. Рекомендується для очищення нальоту після будівельних робіт на поверхнях, які стійкі до дій кислоти.

Властивості:

- Якісно очищає забруднені мінеральні поверхні від: цементних / будівельних сумішей, шовних затерли, клею для плитки;
- Ефективно усуває гіпсовий наліт;
- Підходить для очищення побутових забруднень: іржі, вапна і соляних утворень;
- Усуває навіть старі забруднення.

Сфера застосування:

- Очищувач застосовується для видалення висолів застосовується для ефективного очищення різних керамічних і сантехнічних виробів: плитки, облицювальної цегли, керамогранітного покриття, каменю і т.д.

Рекомендації по нанесенню:

Захистити поверхню від попадання очищувача, яка НЕ потребує очищення. Попередньо змочити водою забруднену поверхню. Обробляти поверхню необхідно при температурі не менше + 5 ° С Перед обробкою рекомендується перевірити реакцію у взаємодії на невеликій незамінній ділянці поверхні так як вплив кислот можуть викликати (в рідких випадках) візуальні та навіть механічні відхилення / пошкодження. НЕ варто змішувати засіб з іншими препаратами / речовинами, особливо препаратами до складу яких входить хлор. Приготування робочого розчину: Очищувач представлена в концентрованому вигляді і в деяких випадках вимагає приготування. Для застарілих плям цементу концентрат використовувати в його первісному заводському вигляді. Для свіжого

цементного нальоту і непотрібних надлишків затирки для швів розвести концентрат чистою водою в пропорціях від 1: 3. Очистити висоли, через вапняні нальоти і водоемульсійну фарбу можна розведеним водою засобом в пропорції від 1: 3 до 1: 5. Увага!!! Не дотримання пропорцій можуть привести до неякісним або небажаних результатів. Суворо дотримуйтеся регламентованих виробником пропорцій.

Спосіб застосування:

Наносити засіб варто пензлем, валиком або фарбопультами різних видів на забруднену поверхню. Витримувати склад слід не більше 3-х хвилин, потім видалити забруднення тканиною (ганчіркою) або губкою. Після очищення промити водою, і при необхідності повторити процедуру знову.

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Зовнішній вигляд	Рідина із різким запахом
Основа	кислоти
Густина г/см ³	1,05-1,07
Кислотність	2

Витрати матеріалу:

250-500 мл/м² готового розчину в залежності від поверхні.

Зберігання:

Гарантійний термін зберігання 18 місяців при температурі від -20 до +60°С в не порушеній заводській упаковці.

Заходи безпеки:

Концентрат негорючий. При роботі слід дотримуватись загальних технік безпеки і використовувати захисні: окуляри, рукавички стійкі до кислот, спецодяг, респіратор. При попаданні очищувача на відкриті ділянки шкіри, в слизову оболонку і органи зору необхідно, промити струменем чистої води. Берегти від дітей і домашніх тварин. Тримати окремо від продуктів харчування і питної води, кормів.